

Aparatura de service moderna, intrata recent in dotare la Flamicom

Aparat de umflat pneuri cu azot

O anvelopa umflata cu azot sau cu aer reactioneaza la fel la variatiile de temperatura exterioara, dar presurizarea cu azot asigura cateva avantaje nete fata de aerul comprimat:

- lipsa apei si a oxigenului din anvelopa - creste durata de viata a anvelopei si jantei
- presiune constanta mai mult timp - reduce consumul de combustibil si asigura manevrabilitate constanta
- temperatura redusa in timpul rulajului - reduce posibilitatea exploziei pneului



MONTY 3300-24 – Mașină pentru montat/demontat anvelope de autoturisme cu brat pentru anvelope speciale inclus:

Certificat **wdk**

Brat anvelope speciale gen Run Flat inclus

Cilindru depresare lateral cu dubla actiune (preseaza si revine automat)

Cap montare/demontare actionat pneumatic sus/jos – fata/spate

Sistem pneumatic de blocare a jentii în poziția de lucru

Platou rotativ cu 2 viteze: 7-13 rpm

Pistol unflare rapida controlat la pedala

Manometru indicare presiune

Domeniu fixare interioară: 12” – 24”

Domeniu fixare exterioară: 10” – 24”

Posibilitate extindere: 30”

Lățime maximă roată: 12”

Diametru maxim roată: 1.000 mm

Domeniu pentru dezlipirea talonului jentii: 40 – 340 mm



Masina de echilibrat roti geodyna 7600p



Masina de indreptat jante prin roluire

